

# ZERTIFIKAT

für

## TÜV PROFiCERT-product Interior (PREMIUM)

Nachstehendes Produkt/Produktgruppe erfüllt die Vergabekriterien V1.0 der TÜV PROFiCERT-product Interior Zertifizierung. Dieses Zertifikat entbindet den Hersteller nicht von seiner Verantwortung für die Erfüllung aller gesetzlichen Vorgaben und Produkteigenschaften.



macht der  
Boden.

tilo GmbH  
Magetsham 19  
A-4923 Lohnsburg

### tilo-Fertigböden

Ergebnis der Emissionsprüfung: TÜV PROFiCERT-product Interior erfüllt  
Damit werden auch die folgenden Emissionsgrenzwerte eingehalten:

|   |   |   |                        |   |                                    |
|---|---|---|------------------------|---|------------------------------------|
| √ | AgBB  | √ | Belgian VOC regulation | √ | RAL-UZ 120                         |
| √ |  | √ | BREEAM Exemplary Level | √ | LEED v4<br>(outside North America) |
| √ | Austrian Eco Label,<br>Guideline UZ 56  |   |                        |   |                                    |

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 720 5623-2**

Zertifikat gültig von 2017-08-14 bis **2020-08-13**

Auditbericht-Nr. 2117123/2017/1

Erstzertifizierung 2017-08-14



*O. Maib*

Darmstadt, 2017-08-14  
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen  
– Der Zertifizierungsstellenleiter –

# ANHANG

Diese(r) Artikel / Gruppe wird charakterisiert durch folgende Merkmale

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Aufbau                  | Korkboden (A), Vinylfertigboden (B), Linoleumboden (C)   |
| Oberflächenbeschichtung | mehrschichtig auf Polyacrylatbasis (A)<br>einschichtig auf Polyacrylatbasis (B)<br>einschichtig auf Acrylatbasis (C) |
| Deckbelag               | Kork, Dicke 2,5 mm (A)<br>PVC, Dicke 1,5 oder 2,0 mm (B)<br>Linoleum, Dicke 2 mm (C)                                 |
| Leim                    | auf Basis von Polyvinylacetat / PVAc (A/C)<br>auf Basis von Ethylen-Vinylacetat / EVAc (B)                           |
| Träger                  | HDF 6 mm (A)<br>HDF 6,8 mm (B/C)   |
| Gegenzug                | Presskork 1 mm, 220 kg/m <sup>3</sup> (A)<br>Presskork 1,2 mm, 220 kg/m <sup>3</sup> (B/C)                           |
| Gesamtdicke             | 9,5 mm (A); 9,5 - 10 mm (B); 10 mm (C)   |
| Flächengewicht          | 8,0 kg/m <sup>2</sup> (A); 10- 10,5 kg/m <sup>2</sup> (B); 10,4 kg/m <sup>2</sup> (C)                                |

und umfasst folgende Kollektionsnamen:

|          |     |
|----------|-----|
| SENSO    | (A) |
| COLORO   | (C) |
| FAVORITO | (B) |
| NOVO     | (B) |
| ROBUSTO  | (B) |
| ELEGANTO | (B) |
| GRANDO   | (B) |
| ELITO    | (B) |

## TÜV PROFiCERT-product Interior (PREMIUM)

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 720 5620-2**

Zertifikat gültig von 2017-08-10 bis **2020-08-09**



*O. Maier*

Darmstadt, 2017-08-10  
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen  
– Der Zertifizierungsstellenleiter –