



# NÁVOD NA ÚDRŽBU HETEROGENNÍ VINYLÓVÉ PODLAHY s povrchovou úpravou Safety Clean XP™

Unikátní polyuretanová úprava se vsypem protiskluzných částic zaručuje bezpečnost všech podlah této kategorie a umožňuje lepší čištění a údržbu.

ÚVODNÍ  
ČIŠTĚNÍ



Během stavebních prací vždy chráňte povrch podlahy pevným papírem nebo panely. Po pokládce vždy novou podlahu vyčistěte: vysajte vysavačem, plochu vymeňte nebo odstraňte stavební prach a nečistoty vlhkým mopem. Kombinovaný kartáčovací/sušicí stroj s válcovými kartáči je velmi účinný pro vyčištění větších ploch. V závislosti na stupni znečištění použijte např. produkt Dr. Schutz PU čistič (mírné znečištění) nebo Základní čisticí přípravek R (silné znečištění).

PREVENTIVNÍ  
PÉČE



### Vstupní čisticí rohože

Zhruba 80% nečistot, které je třeba čištěním z povrchu odstranit, je vneseno zvenčí. 90% těchto nečistot je možné eliminovat efektivním systémem čisticích rohoží o správných rozměrech ve vstupních prostorách. Čím méně vnesených nečistot, tím méně nákladná je údržba.

DENNÍ A PRAVIDELNÁ  
ÚDRŽBA



poté



nebo



### Vlhké vytírání povrchu

Povrch podlahoviny vytírejte roztokem produktu např. Dr. Schutz PU čistič za pomoci mpu z mikrovlákna. Používejte techniku dvoukbelíkového systému. V případě potřeby použijte na uvolnění nečistot středně tvrdý kartáč. Nepoužívejte žádné produkty, které tvoří zbytkový chemický mikrofilm!

### Čištění jednokotoučovým strojem (pro větší plochy)

Použijte roztok produktu (např. Dr. Schutz PU čistič) do nádrže jednokotoučového stroje a podlahu čistěte. Po čištění vysajte uvolněné nečistoty vysavačem na vodu.

### Čištění mycím podlahovým strojem

Použijte roztok produktu (např. Dr. Schutz PU čistič) do mycího podlahového stroje a podlahu tímto strojem čistěte.

CHEMICKÉ  
ČIŠTĚNÍ

Poznámka: pro vlhké místnosti (Safetred Aqua) použijte neutrální čistič na podlahy. Vlhké provozy mohou občas vyžadovat důkladnější čištění např. přípravek Dr. Schutz - Aktivní čisticí přípravek R 280 (pro snadnější odstranění vápenitých nánosů a zbytků mýdla).

Upozornění! Vždy pozorně dodržujte doporučené dávkování výrobce přípravku!

ODSTRANĚNÍ  
SKVRN



Při vzniku skvrn jednejte okamžitě. Ručně skvrnu vyčistěte bílým nebo červeným padem. Použijte např. neředěný produkt PU čistič. (rozpouštědla se nesmí používat). Pracujte od okraje skvrny do jejího středu. Potom opláchněte čistou vodou a vytřete.

PERIODICKÁ ÚDRŽBA



nebo



### Čištění mycím podlahovým strojem

Sprejovat a čistit zředěným neutrálním čističem na podlahy např. Dr. Schutz PU čistič.

### Strojové čištění + Mokrě vysávání

Aplikujte čisticí roztok např. Dr. Schutz – Základní čisticí přípravek R, nechte působit 5-10 minut. Vyčistěte strojem se středně tvrdým kartáčem. Vysajte roztok a vytřete čistou vodou.

V místech, kde není možno použít stroj, čistěte podlahovinu ručním kartáčem a poté vytřete čistou vodou

OBECNÁ DOPORUČENÍ

- Na protiskluzkové podlahoviny nikdy nepoužívejte leštidla a stroje na leštění!
- Čistěte podlahovou krytinu pravidelně, protože to je efektivnější a hygieničtější než občasné důkladné čištění.
- Odstraňte ihned písek z povrchu podlahy, jinak bude na povrchu působit abrazivně.
- Vždy důsledně dodržujte pokyny pro dávkování doporučené výrobcem přípravku.
- Vždy ihned setřete mastnotu nebo rozlitý olej, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
- Rozpouštědla poškozují pružné podlahoviny.
- Nedoporučujeme používat kolečka nebo ochranné prvky nábytku z černé pryže a obuv s černou podešví, které mohou změnit barvu podlahové krytiny. Všechny nohy židlí a nábytku musí mít kvalitní ochranné prvky. Nohy nábytku nesmí být abrazivní nebo mít ostré hrany a musí být pokryty měkkými nebo polyuretanovými podložkami. Nedoporučují se plstěné ochranné prvky. Zároveň musí být pravidelně čistěny, kontrolovány a měněny.
- Kolečka typu „W“ musí být použita v souladu s normou EN 12529
- Skluznost podlahové krytiny je ovlivněna množstvím nečistot a četností použitých materiálů pro čištění. Problémy s bezpečností a hygienou mohou nastat v případě, že četnost čištění je příliš nízká.
- Mějte na paměti, že světlé barvy vyžadují častější čištění.
- Není vhodné používat prostředky obsahující leštidla a vytvářející mikrofilm.

## Dr. Schutz

Tarkett doporučuje prostředky Dr. Schutz jelikož jsou vyzkoušeny, fungují maximálně spolehlivě a při správném dávkování také šetří finanční prostředky