

		<b>Mipolam Planet Mipolam Bioplanet</b>	
<b>POPIS</b>			
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	2.00
Hmotnost	EN ISO 23997	g/sq.m	2700
Šířka role	EN ISO 24341	cm	200
Délka role	EN ISO 24341	lm	20
<b>KLASIFIKACE</b>			
Specifikace produktu	-	-	EN ISO 10581
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	34 - 43
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	B <sub>fl</sub> -s1
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	< 2
<b>VLASTNOSTI</b>			
Obsah pojiva	EN ISO 10581	typ	I
Rozměrová stálost (norma)	EN ISO 23999	%	role < 0.40
Rozměrová stálost (průměrně naměřená hodnota)	EN ISO 23999	%	role ≈ 0.10
Kročeťová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	5
Odolnost vůči bodové zátěži (norma)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Odolnost vůči bodové zátěži (růměrně naměřená hodnota)	-	mm	~ 0.02
Protiskluznost	DIN 51130 / BGR 181	třída	R9
Test kolečkovou židlí (type W)	ISO 4918	-	OK
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Stálobarevnost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 7
Povrchová úprava	-	-	Evercare™
Vodotěsnost	EN 13553	Annex A	pass
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	třída	OK
Antibakteriální aktivita (E.coli – S. aureus – MRSA) **	ISO 22196	-	> 99 % snížení růstu
Antivirová aktivita (human coronavirus 229E)	ISO 21702		99.7% after 2h 99.9% after 5h
<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	microgram/ m <sup>3</sup>	< 10
Certifikace	-	-	Floorscore®
<b>CE MARKING</b>			
	EN 14041	-	
		-	

\* Products available in tiles for a minimum quantity order of 500 sqm

\*\* The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection