

# VENETO xf<sup>2</sup>™ (2.5 mm)

## Technický list

| Klasifikace                                                        | Norma                  | Tarkett hodnoty                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Typ výrobku                                                        | ISO 24011              | Jednovrstvé přírodní linoleum                                                   |
| Bytové použití                                                     | EN ISO 10874           | 23 vysoká zátěž                                                                 |
| Komerční použití                                                   | EN ISO 10874           | 34 velmi vysoká zátěž                                                           |
| Průmyslové použití                                                 | EN ISO 10874           | 43 vysoká zátěž                                                                 |
| Charakteristika                                                    | Norma                  | Tarkett hodnoty                                                                 |
| Povrchová úprava                                                   |                        | xf <sup>2</sup> ™                                                               |
| Celková tloušťka                                                   | ISO 24346              | 2,50 mm                                                                         |
| Celková hmotnost                                                   | ISO 23997              | 2900 g/m <sup>2</sup>                                                           |
| Ohebnost                                                           | ISO 24344 Method A     | ≤ 30 mm ø<br>Průměrná naměřená hodnota : 17,5 mm ø                              |
| Profesionální záruka                                               |                        | 10 let                                                                          |
| Vlastnosti dle CE značení                                          | Norma                  | Tarkett hodnoty                                                                 |
| CE značení                                                         | EN 14041               | EN 14041                                                                        |
| Prohlášení o vlastnostech                                          | EN 14041               | 0200 0001 DoP 2013 07                                                           |
| Reakce na oheň - přilepeno na hořlavý podklad                      | EN 13501-1             | Cfl-s1                                                                          |
| Protiskluznost                                                     | DIN 51130              | R9                                                                              |
| Protiskluznost                                                     | EN 13893               | Třída DS (μ ≥ 0,30)                                                             |
| Sklon ke vzniku statické elektřiny                                 | EN 1815                | Antistatický (≤ 2 kV)                                                           |
| Tepelná vodivost (W/(m•K))                                         | EN ISO 10456           | 0.17                                                                            |
| Technické vlastnosti                                               | Norma                  | Tarkett hodnoty                                                                 |
| Zbytkový otlak                                                     | EN ISO 24343-1         | LE015<br>Průměrná naměřená hodnota : 0,08 mm                                    |
| Zvuková izolace - ΔLw                                              | EN ISO 10140-3 / 717-2 | 6 dB                                                                            |
| Třída kročejového hluku                                            | NF 531-074             | Třída C (≤ 85 dB)                                                               |
| Židle s pojezdovými kolečky                                        | EN ISO 4918            | Vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W (Norm EN 12529)                   |
| Chemická odolnost                                                  | ISO 26987              | Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům, běžným rozpouštědlům a louhům. |
| Podlahové topení                                                   |                        | Ano (maximum 27°C)                                                              |
| Stálobarevnost vůči světlu                                         | ISO 105-B02            | ≥ 6                                                                             |
| Stanovení antibakteriální aktivity                                 | ISO 22196              | Přirozeně antibakteriální (směs bakterií - Ecoli a MRSA)                        |
| Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší        | Norma                  | Tarkett hodnoty                                                                 |
| Recyklovatelnost                                                   |                        | Recyklovatelný<br>36 %                                                          |
| Celkový recyklovaný obsah                                          |                        | 30 %                                                                            |
| Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)               |                        | -0,60 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>                                      |
| Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario) |                        | 1,01 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>                                       |
| TVOC emise po 28 dnech                                             | EN 16516               | Platinum (≤ 10 μg/m <sup>3</sup> )                                              |
| RTS emisní třída                                                   |                        | M1                                                                              |
| Rozměry a vzory                                                    |                        |                                                                                 |
| Role                                                               |                        | Role 2 x ≤32m                                                                   |
| Počet dostupných dekorů                                            |                        | 41                                                                              |



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (05/09/2023). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.