

Originale Silencio xf²™ (3,8 mm)

Technický list

| Klasifikace | Norma | Tarkett hodnoty |
|---|-----------------------------|--|
| Typ výroby | EN 686 | Jednovrstvé přírodní linoleum na pěnové podložce |
| Bytové použití | ISO 10874 | 23 vysoká zátěž |
| Komerční použití | ISO 10874 | 33 vysoká zátěž |
| Průmyslové použití | ISO 10874 | 41 mírná zátěž |
| Charakteristika | Norma | Tarkett hodnoty |
| Povrchová úprava | | xf ² ™ |
| Celková tloušťka | ISO 24346 | 3,80 mm |
| Celková hmotnost | ISO 23997 | 3350 g/m ² |
| Ohebnost | ISO 24344 Method A | ≤ 30 mm ø Průměrná naměřená hodnota : 20 mm ø |
| Profesionální záruka | | 10 let |
| Vlastnosti dle CE značení | Norma | Tarkett hodnoty |
| CE značení | EN 14041 | EN 14041 |
| Prohlášení o vlastnostech | EN 14041 | 0200 0027 DoP 2013 07 |
| Reakce na oheň - přilepeno na hořlavý podklad | EN 13501-1 | Cfl-s1 |
| Protiskluznost | EN 13893 | Třída DS (μ ≥ 0,30) |
| Protiskluznost | DIN 51130 | R9 |
| Sklon ke vzniku statické elektřiny | EN 1815 | Antistatický (≤ 2 kV) |
| Tepelná vodivost (W/(m·K)) | EN ISO 10456 | 0.1 |
| Technické vlastnosti | Norma | Tarkett hodnoty |
| Zbytkový otlak | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.30 mm Průměrná naměřená hodnota : 0,20 mm |
| Zvuková izolace - ΔLw | EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2 | 19 dB |
| Třída kročejového hluku | NF S31-074 | Třída A (≤ 65 dB) |
| Židle s pojzdovými kolečky | ISO 4918 | Vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W (Norm EN 12529) |
| Chemická odolnost | ISO 26987 | Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům, běžným rozpouštědům a louhům. |
| Podlahové topení | | Ano (maximum 27°C) |
| Stálobarevnost vůči světlu | ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší | Norma | Tarkett hodnoty |
| Obsah ftalátů | CEN ISO / TS 16181 | 100% bez ftalátů |
| Prohlášení zdravotní nezávadnosti materiálu (MHS) | | Ano |
| Recyklovatelnost | | Recyklovatelný |
| Obsah přírodních složek | | 83 % |
| Rychle obnovitelný obsah | | 65 % |
| Celkový recyklovaný obsah | | 40 % |
| Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3) | | 0,24 kg CO ₂ e /m ² |
| Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D) | | 2,13 kg CO ₂ e /m ² /rok |
| Pečeť organizace Allergy UK | | Schválený |
| RTS emisní třída | | M1 |
| Rozměry a vzory | | |
| Role | | Role 2 x ≤32m |
| Počet dostupných dekorů | | 2 |



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (04/07/2022). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.