

# Essence 30-55

## Technický list

|                                                             | Norma          | Essence 30                                                                   | Essence 55                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasifikace                                                 |                |                                                                              |                                                                                                                                             |
| Typ výrobku                                                 | EN ISO 10582   | Heterogenní PVC podlahové krytiny                                            |                                                                                                                                             |
| Bytové použití                                              | EN ISO 10874   | 23 vysoká zátěž                                                              |                                                                                                                                             |
| Komerční použití                                            | EN ISO 10874   | 31 mírná zátěž                                                               | 33 vysoká zátěž                                                                                                                             |
| Profesionální záruka                                        |                |                                                                              | 10 let                                                                                                                                      |
| Bytová záruka                                               |                | 15 let                                                                       | 20 let                                                                                                                                      |
| Charakteristika                                             |                |                                                                              |                                                                                                                                             |
| Celková tloušťka                                            | EN ISO 24346   | 2 mm                                                                         | 2,20 mm                                                                                                                                     |
| Tloušťka nášlapné vrstvy                                    | EN ISO 24340   | 0,30 mm                                                                      | 0,55 mm                                                                                                                                     |
| Celková hmotnost                                            | EN ISO 23997   | 3400 g/m²                                                                    | 3450 g/m²                                                                                                                                   |
| Obsah pojiva                                                | EN ISO 10582   | Typ I                                                                        |                                                                                                                                             |
| Povrchová úprava                                            |                | PU Mat                                                                       |                                                                                                                                             |
| Zkosení hran                                                |                | bez zkosených hran                                                           | 4 strany<br>bez zkosených hran                                                                                                              |
| Metoda pokládky                                             |                | Lepené                                                                       |                                                                                                                                             |
| Vlastnosti dle CE značení                                   |                |                                                                              |                                                                                                                                             |
| Prohlášení o vlastnostech                                   | EN 14041       | 0132-0094-DoP-2023-10                                                        | 0132-0095-DoP-2023-12                                                                                                                       |
| Technické vlastnosti                                        |                |                                                                              |                                                                                                                                             |
| Rozměrová stálost                                           | EN ISO 23999   | Nejlepší naměřená hodnota : ≤ 0.10 %<br>Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0.15 % | Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0.15 %                                                                                                        |
| Zvlnění po zahřátí                                          | EN ISO 23999   | ≤  2  mm                                                                     |                                                                                                                                             |
| Reakce na oheň                                              | EN 13501-1     | Bfl-s1                                                                       |                                                                                                                                             |
| Zbytkový otlak                                              | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.05 mm                                                                    |                                                                                                                                             |
| Nohy nábytku                                                | EN ISO 16581   | Bez poškození                                                                |                                                                                                                                             |
| Židle s pojezdovými kolečky                                 | EN ISO 4918    | Bez poškození                                                                |                                                                                                                                             |
| Kročejový útlum - ΔLw                                       | EN ISO 717-2   | 3 dB                                                                         |                                                                                                                                             |
| Tepelný odpor                                               | EN ISO 10456   | 0,02 m²•K/W                                                                  |                                                                                                                                             |
| Stálobarevnost vůči světlu                                  | EN ISO 105-B02 | ≥ 6                                                                          |                                                                                                                                             |
| Chemická odolnost                                           | EN ISO 26987   | Vynikající odolnost                                                          |                                                                                                                                             |
| Protiskluznost                                              | DIN 51130      | R10                                                                          |                                                                                                                                             |
| Protiskluznost (EN 13893)                                   | EN 13893       | Třída DS (μ ≥ 0,30)                                                          |                                                                                                                                             |
| Soudržnost vrstev                                           | EN ISO 24345   | ≥ 50N / 50mm                                                                 |                                                                                                                                             |
| Sklon ke vzniku statické elektřiny                          | EN 1815        | Antistatický (≤ 2 kV)                                                        |                                                                                                                                             |
| Podlahové topení                                            |                | Ano (maximum 27°C)                                                           |                                                                                                                                             |
| Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší |                |                                                                              |                                                                                                                                             |
| Recyklovatelné                                              |                | Ano - odřezky po instalaci přes ReStart® (ISO 14021)                         |                                                                                                                                             |
| Celkový recyklovaný obsah                                   | ISO 14021      | 55 %                                                                         | 41 %                                                                                                                                        |
| Uhlíková stopa (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)          |                | 2,61 kg CO <sub>2</sub> e /m²                                                | 3,90 kg CO <sub>2</sub> e /m²                                                                                                               |
| Obsah ftalátů                                               |                | 100% bez ftalátů                                                             |                                                                                                                                             |
| TVOC emise po 28 dnech                                      | EN 16516       | Platinum (≤ 10 μg/m³)                                                        |                                                                                                                                             |
| Prohlášení zdravotní nezávadnosti materiálu (MHS)           |                | Ano                                                                          |                                                                                                                                             |
| Rozměry a vzory                                             |                |                                                                              |                                                                                                                                             |
| Lamela                                                      |                | Lamela 1200 x 200mm - 19 Lamela=4,56 m²/karton<br>- 60 karton/paleta         | Lamela 1200 x 200mm - 17 Lamela=4,08 m²/karton<br>- 60 karton/paleta<br>Lamela 600 x 100mm - 68 Lamela=4,08 m²/karton -<br>60 karton/paleta |
| Čtverec                                                     |                | Dílec 666 x 333mm - 20 Čtverec=4,44 m²/karton -<br>48 karton/paleta          | Dílec 666 x 333mm - 18 Čtverec=4 m²/karton - 48<br>karton/paleta                                                                            |
| Počet dostupných dekorů                                     |                | 10                                                                           | 14                                                                                                                                          |



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (07/04/2026). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.