iD Classics Glue-Down 70

Technický list

Klasifikace	Norma	Tarkett hodnoty
Typ výrobku	EN ISO 10582	Heterogenní PVC podlahové krytiny
Bytové použití	EN ISO 10874	23 vysoká zátěž
Komerční použití	EN ISO 10874	34 velmi vysoká zátěž
Průmyslové použití	EN ISO 10874	43 vysoká zátěž
Profesionální záruka		10 let
Bytová záruka		20 let
Charakteristika	**Norma**	**Tarkett hodnoty**
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2,50 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,70 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	3950 g/m²
Obsah pojiva	EN ISO 10582	Typ I
Povrchová úprava		TEKTANIUM ®
Zkosení hran		bez zkosených hran 4 strany
Metoda pokládky		Lepené
Vlastnosti dle CE značení	**Norma**	**Tarkett hodnoty**
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0132-0104-DoP-2026-04
Technické vlastnosti	**Norma**	**Tarkett hodnoty**
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	≤ |2| mm
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm
Nohy nábytku	EN ISO 16581	Bez poškození
Židle s pojezdovými kolečky	EN ISO 4918	Bez poškození
Kročejový útlum - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB
Třída kročejového hluku	NF S31-074	Třída C (≤ 85 dB)
Tepelný odpor	EN ISO 10456	0,02 m²•K/W
Stálobarevnost vůči světlu	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemická odolnost	EN ISO 26987	Vynikající odolnost
Protiskluznost	EN 16165 Annex B	R10
Protiskluznost (EN 13893)	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)
Podlahové topení		Ano (maximum 27°C)
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší	**Norma**	**Tarkett hodnoty**
Recyklovatelné		Ano - odřezky a použité produkty prostřednictvím programu ReStart® (ISO 14021)
Celkový recyklovaný obsah	ISO 14021	34,3 %
Uhlíková stopa (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		3,69 kg CO_2e /m²
Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario)		3,02 kg CO_2e /m²
Obsah ftalátů		100% bez ftalátů
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Emise formaldehydu		E1
Prohlášení zdravotní nezávadnosti materiálu (MHS)		Ano
Emisní třída		A+

Rozměry a vzory	
Lamela	Lamela 600 x 120mm - 50 Lamela=3,6 m²/karton - 60 karton/paleta Lamela 1200 x 200mm - 15 Lamela=3,6 m²/karton - 60 karton/paleta
Čtverec	Dílec 666 x 333mm - 16 Čtverec=3,55 m²/karton - 56 karton/paleta Dílec 1000 mm x 500 mm - 7 Čtverec=3,5 m²/karton - 56 karton/paleta
Počet dostupných dekorů	52

Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (09/07/2026). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu https://www.tarkett.cz. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.