



Zařízení pro suché zametání



Mechanické čisticí zařízení
Automatický mycí stroj, rotační čisticí stroj
nebo jednokotoučový mycí stroj



Mechanický čisticí kotouč
3M (nebo ekvivalentní) barevné kotouče

	Četnost údržby	Používané vybavení	Čisticí prostředky	Metody čištění
První použití				
Mechanické čištění		   nebo  při větším znečištění	Neutrální čistič nebo zásaditý čistič při větším znečištění	<ul style="list-style-type: none"> Zametání nůžkovým mopem Mechanické čištění rychlostí 300–450 ot/min (s rekuperací vody)
Denní úklid				
Manuální čištění	1x za den		-	<ul style="list-style-type: none"> Zametání nůžkovým mopem
Týdenní úklid				
Mechanické čištění, pokud se provádí manuální denní úklid	2x za týden (1x v malých sálech)	   nebo  světle zelená	Neutrální čistič nebo zásaditý čistič při větším znečištění	<ul style="list-style-type: none"> Zametání nůžkovým mopem Mechanické čištění rychlostí 300–450 ot/min (s rekuperací vody)
Hlubkové čištění				
Mechanické čištění	Každou školní přestávku (nebo každé 2 měsíce)	   nebo  světle zelená	Speciální čistič na oděrky	<ul style="list-style-type: none"> Zametání nůžkovým mopem Nalijte prací prostředek na oděrky od bot. <ul style="list-style-type: none"> Vyčkejte 10 minut Mechanické čištění rychlostí 300–450 ot/min
Házená				
Mechanické čištění	Každou školní přestávku (nebo každé 2 měsíce)	   nebo  světle zelená	Speciální čistič na pryskyřici	<ul style="list-style-type: none"> Zametání nůžkovým mopem Nalijte prací prostředek na pryskyřici <ul style="list-style-type: none"> Vyčkejte 10 minut Mechanické čištění rychlostí 300–450 ot/min (s rekuperací vody)

Tento návod k čištění je nutné přizpůsobit provozu na ploše a jejímu umístění.

V případě **ruční údržby** a k dosažení nejlepších výsledků z hlediska hygieny a vzhledu **doporučuje společnost Gerflor použití neutrálních a zásaditých mycích prostředků s vysokou smáčivou silou** (kompletní rozetření a vyčištění celého povrchu podlahy).

Informativní seznam produktů doporučených hlavními výrobci:

KIEHL: Profloor*, RS Nett**, Resinex

TANA / WERNER: Green care SR15*, Floor Cleaner S*, Clean Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**

ECOLAB: Brial Clean S*

ANIOS: Deterg'anios*

ROCHEX: Polystar*, Roctonic**

BUZIL: HC 43**

Dr. SCHUTZ: PU Reiniger**

DIVERSEY I SEALED AIR: Asset*

DREITURM: Multinetzer*, Goldreif (vert)*, Linorein**, D1 Neu**

*Neutrální/**zásaditý

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ



- Nikdy nepoužívejte brusné kotouče nebo jakýkoliv postup, při kterém hrozí poškození povrchové úpravy (abrazivní výrobky, rozpouštědla atd.).
- Nikdy nepoužívejte pryžové krytky (na nohy židlí nebo jiného nábytku); místo nich použijte krytky z PVC nebo

ODSTRANĚNÍ SKVRN PŘI PRÁCI

Odstranění skvrn po barvě

- **Nepoužívejte brusné čisticí zařízení** (např. brusná vlna, drátěnky, ocelová vlna atd.).
- **Používejte rozpouštědlo na barvu, pokud je specifikováno.** Není-li rozpouštědlo specifikováno, začněte rozpouštědly, jako jsou Essence C, lakový benzín atd., teprve poté přejděte k silnějším rozpouštědlům, např. sprej Taraclean.
Pokud zjistíte, že je skvrna obtížně odstranitelná, nepokračujte v odstraňování.
- **Po nanesení rozpouštědla podlahu důkladně vytřete a opláchněte.**

Kapky od barvy

Pokud barva na materiálu vytvořila kapky, vynikající výsledky při jejich čištění dosáhnete použitím zmrazovacího spreje (tento sprej lze zakoupit u výrobců čisticích prostředků nebo v lékárnách).

Skvrny od lepidla

- **Čerstvé skvrny od akrylového lepidla (< 1 měsíc)**
Naneste roztok na bázi vody s přidaným čisticím prostředkem, nechte působit a poté podlahu mechanicky očistěte a opláchněte.
- **Zaschlé skvrny od akrylového lepidla (> 1 měsíc)**
Použijte Essence C nebo lakový benzín. Po nanesení rozpouštědla podlahu důkladně vytřete a opláchněte.
- **Skvrny od lepidla s obsahem rozpouštědla**
Použijte silná rozpouštědla (např. sprej Taraclean), pokud však zjistíte, že je skvrna obtížně odstranitelná (k tomu může dojít u lepidel se zesílovanými řetězci odolnými proti rozpouštědlům).

TIPY A RADY PRO ODSTRANĚNÍ SKVRN

Rez

Naneste přípravek proti korozi nebo kyselinu šťavelovou. Důkladně opláchněte.

Tuk z potravin/barva/kuličkové pero/fix/těžký olej (dehet)

Aplikujte rozpouštědlo, jako například Essence C nebo lakový benzín. Drhněte nezředěným výrobkem a opláchněte velkým množstvím vody.

Skvrny od pryže/stopy po obuvi

Na stopy po obuvi naneste zásaditý čistič (například Dynatech Trophy). Nechte působit 5 minut. Vydrhněte.

Žvýkačka

Žvýkačku nechte ztuhnout pomocí zmrazovacího spreje (tento sprej lze zakoupit u výrobců čisticích prostředků nebo v lékárnách) a poté ji odstraňte plastovou špachtlí.