

iD Inspiration Click Solid 30

Technický list

| Klasifikace | Norma | Tarkett hodnoty |
|---|---|--|
| Typ výrobku | EN ISO 10582 | Heterogenní PVC podlahové krytiny |
| Bytové použití | EN ISO 10874 | 23 vysoká zátěž |
| Komerční použití | EN ISO 10874 | 31 mírná zátěž |
| Charakteristika | Norma | Tarkett hodnoty |
| Celková tloušťka | EN ISO 24346 | 5 mm |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | EN ISO 24340 | 0,30 mm |
| Celková hmotnost | EN ISO 23997 | 8900 g/m ² |
| Obsah pojiva | EN ISO 10582 | Typ I |
| Povrchová úprava | | TEKTANIUM ® |
| Synchronizovaný gravír | | Ano |
| Zkosení hran | | bez zkosených hran 4 strany |
| Metoda pokládky | | Click |
| Vlastnosti dle CE značení | Norma | Tarkett hodnoty |
| Prohlášení o vlastnostech | EN 14041 | 0197-0054-DoP-2021-02 |
| Technické vlastnosti | Norma | Tarkett hodnoty |
| Rozměrová stálost | EN ISO 23999 | Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0.10 % |
| Zvlnění po zahřátí | EN ISO 23999 | ≤ 1 mm |
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Zbytkový otlak | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.10 mm |
| Nohy nábytku | EN ISO 16581 | Bez poškození |
| Židle s pojezdovými kolečky | EN ISO 4918 | Bez poškození |
| Zvuková izolace - ΔLw | EN ISO 717-2 | 5 dB |
| Třída kročejového hluku | NF S31-074 | Třída C (≤ 85 dB) |
| Tepelná prostupnost | EN ISO 10456 | 0,05 m ² •K/W |
| Stálobarevnost vůči světlu | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Chemická odolnost | EN ISO 26987 | Vynikající odolnost |
| Protiskluznost | DIN 51130 | R9 R10 |
| Protiskluznost | EN 13893 | Třída DS (μ ≥ 0,30) |
| Soudržnost vrstev | EN ISO 24345 | ≥ 50N / 50mm |
| Podlahové topení | | Ano (maximum 27°C) |
| Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší | Norma | Tarkett hodnoty |
| TVOC emise po 28 dnech | EN 16516 | Platinum (≤ 10 μg/m ³) |
| Recyklovatelnost | | Recyklovatelný |
| Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3) | | 13,38 kg CO ₂ e /m ² |
| Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D). | | 6,79 kg CO ₂ e /m ² /rok |
| Prohlášení zdravotní nezávadnosti materiálu (MHS) | | Ano |
| Obsah ftalátů | | 100% bez ftalátů |
| Made In | | Europe |
| Rozměry a vzory | | |
| Lamela | Lamela 1211 x 190,5mm - 7 Lamela=1,61 m ² /karton - 56 karton/paleta Lamela 240 x 1491 mm - 5 Lamela=1,79 m ² /karton - 51 karton/paleta | |
| Čtverec | Dílec 324 x 601 mm - 9 Čtverec=1,75 m ² /karton - 54 karton/paleta Dílec 490 x 991 mm - 3 Čtverec=1,46 m ² /karton - 62 karton/paleta | |
| Počet dostupných dekorů | 42 | |

Synchronizovaný gravír: na referencích Authentics

Protiskluznost DIN: R9/R10 v závislosti na gravíru

Typ zkosení hran se liší u jednotlivých dekorů. (viz. webové stránky)



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (08/04/2022). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.