

HOMOGENNÝ KOMPAKTNÝ VINYL

Wallgard

CERTIFIKACE A KLASIFIKACE	NORMY	
Typ stenovej krytiny	EN 649	Homogenní vinylová stěnová krytina
CE Certifikace	EN 14041	Ano
ISO certifikace		Ronneby ISO 9001/Ronneby ISO 14001
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	NORMY	
PU-Shield		Ano
Celková tloušťka	EN 428	1.3 mm
Hmotnosť	EN 430	2100 g/m ²
Forma dodání	EN 426 - Role	přibližně 30 bm x 200 cm
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	NORMY	
Rozmerová stabilita	EN 434	≤ 0,40 % pro role
	EN 13501-1	Břl s2 d0
Reakce na požár		
Mokré prostory	GBR Class VT	Schváleno
Chemická odolnosť	EN 423	Výborná
Outgassing VOC (23°C/90°C)	ISO-Accm Class	<. 9,6
Pružnosť	ISO 24344 – EN 435	splňa
Podlahové vykurovanie		vhodné - max 27°C
Tepelný odpor	EN 12667	přibližně 0.01 m ² K/W
Odolnosť proti bakteriím	ISO 846:Part C	nepodporuje rozšiřování bakterií
Stálofarebnosť	EN ISO 105-B02	≥ úroveň 7
Pevnosť sváru	EN 684	Pr. hodnota: ≥ 240 N/50 mm Individuální hodnoty: ≥ 180 N/50 mm
Barvy		13

(07/2016)



Tarkett

www.tarkett.com