

# iD Inspiration High Traffic 70

## Technický list

Klasifikace	Norma	Tarkett hodnoty
Typ výrobku	EN ISO 10582	Heterogenní PVC podlahové krytiny
Bytové použití	EN ISO 10874	vysoká
Třída zátěže	EN ISO 10874	velmi vysoká
Průmyslové použití	EN ISO 10874	vysoká
Charakteristika	Norma	Tarkett hodnoty
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2,50 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,70 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	3950 g/m <sup>2</sup>
Obsah pojiva	EN ISO 10582	Typ I
Povrchová úprava		TEKTANIUM®
Synchronizovaný gravír		Ano
Zkosení hran		bez zkosených hran 4 strany
Metoda pokládky		Lepené
Vlastnosti dle CE značení	Norma	Tarkett hodnoty
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0132-0085-DoP-2020-03
Technické vlastnosti	Norma	Tarkett hodnoty
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0.10 %
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	≤  2  mm
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm
Nohy nábytku	EN ISO 16581	Bez poškození
Židle s pojezdovými kolečky	EN ISO 4918	Bez poškození
Zvuková izolace - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB
Třída kročejového hluku	NF S31-074	Třída C (≤ 85 dB)
Tepelná prostupnost	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> ·K/W
Stálobarevnost vůči světlu	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemická odolnost	EN ISO 26987	Vynikající odolnost
Protiskluznost	DIN 51130	R9 R10
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)
Podlahové topení		Ano (maximum 27°C)
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší	Norma	Tarkett hodnoty
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg / m <sup>3</sup> )
Prohlášení zdravotní nezávadnosti materiálu (MHS)		Ano
Celkový recyklovaný obsah		35 %
Obsah ftalátů		100% bez ftalátů
Rozměry a vzory		
Lamela	Lamela 1200 x 200mm - 15 Lamela=3,6 m <sup>2</sup> /karton - 55 karton/paleta Lamela 1200 x 285mm - 11 Lamela=3,76 m <sup>2</sup> /karton - 54 karton/paleta Lamela 250 x 1500 mm - 10 Lamela=3,75 m <sup>2</sup> /karton - 56 karton/paleta	
Čtverec	Čtverec 500 x 500mm - 15 Čtverec=3,75 m <sup>2</sup> /karton - 52 karton/paleta Čtverec 666 x 666 mm - 8 Čtverec=3,55 m <sup>2</sup> /karton - 40 karton/paleta Dílec 666 x 333mm - 16 Čtverec=3,55 m <sup>2</sup> /karton - 40 karton/paleta Dílec 1000 mm x 500 mm - 7 Čtverec=3,5 m <sup>2</sup> /karton - 54 karton/paleta	
Počet dostupných dekorů	100	



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (22/11/2021). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.