




POPIS			
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	2.00
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	3300
Šířka role	EN ISO 24341	cm	200
Délka role	EN ISO 24341	lm	20
Velikost dílce	EN ISO 24342	mm	608 x 608
Počet dílců v balení		-	20
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	-	-	EN ISO 10581
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	class	34 - 43
Hořlavost	EN 13501-1	class	B _{fl} -s1
Elektrický odpor (1)	EN 1081	Ohm	$10^6 \leq R_t \leq 10^8$
Elektrický odpor	ASTM F 150	Ohm	$10^6 \leq R_t \leq 10^9$ (2)
Náchylnost ke vzniku stat. elektřiny	EN 1815	kV	< 2
VLASTNOSTI			
Typ pojiva	EN ISO 10581	type	II
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	sheet ≤ 0.40 tile ≤ 0.25
Residual indentation (norm)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Residual indentation (average measured value)	-	mm	$\sim 0,03$
Test kolečkovou židlí (typ W)	ISO 4918	-	OK
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Stálobarevnost	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	-	OK
PROSTŘEDÍ			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	< 10
CE MARKING			
	EN 14041	-	  
		-	

(1) Measured before installation

(2) If RH level is > 40%