

# Textilní podlahové krytiny Desso - Čtverce



The Floor is Yours

## Dash

### Specifikace podle EN 1307


Způsob výroby	ISO 2424	Všíváný 1/10 "						
Vzhled	ISO 2424	Smyčkový						
Způsob barvení	Povrchové barvení + celoprobarvené vlákno							
Rozměry	EN 994	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)					
Primární podklad	ISO 2424	Polyesterová plst						
Sekundární podklad	ISO 2424	Modifikovaný bitumen Polyver® - Polyscan® nebo Desso EcoBase® *						
Složení vlákna	ISO 2424	BCF PA6 a Econyl® (Econyl® je vyráběn ze 100% recyklovaného materiálu)**						
Celková tloušťka	ISO 1765	mm	6,5	inch	0,26			
Výška vlasu	ISO 1766	mm	3,2	inch	0,13			
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4300	oz/yd <sup>2</sup>	126,9			
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	740	oz/yd <sup>2</sup>	21,8			
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	485	oz/yd <sup>2</sup>	14,3			
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0,152	lb/in <sup>3</sup>	0,0055			
Počet vpichů	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580	/yd <sup>2</sup>	132104			
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>-9</sup>					
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>-9</sup>					
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční - vysoká zátěž						
Třída pohodlí	EN 1307	LC 2						
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2					
Útlum kročejového zvuku ΔL <sub>w</sub>	ISO 140-8	dB	25					
Absorpce zvuku	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			α <sub>s</sub>	0,01	0,01	0,07	0,22	0,29
Snížení hluku	ISO 354	α <sub>w</sub>	0,15					
Tepelný odpor	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	≤ 0,17					
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl - s1 (loose laid tested)						
Prodis-ID	www.pro-dis.info	-						



Manufactured by:

Desso BV  
PO Box 169  
NL - 5140 AD Waalwijk

EN 14041  
0493-CPD-0002



\* Desso EcoBase® je podklad vyráběný z polyolefinu.

\*\* Econyl je vlákno vyráběné ze 100% z recyklovaného materiálu. Celkový recyklovaný obsah se může lišit podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje Econyl® a přesný obsah můžete najít na naší webové stránce: [www.desso.com](http://www.desso.com).

Podlahové krytiny Desso musí být pokládány v souladu s Desso pokyny pro instalaci. Koberce je třeba pravidelně čistit a udržovat, aby si zachovaly dobrý vzhled. Desso podlahové produkty by měly být používány pouze jako podlahové krytiny.

Pozn. Desso si vyhrazuje právo provádět změny v této specifikaci bez předešlého upozornění.

Pro poslední verze technických specifikací, navštivte naši webovou stránku [www.desso.com](http://www.desso.com).



UK 03-27-2012