

Essential technický list

TECHNICKÁ DATA	NORMY	TAPIFLEX ESSENTIAL 50	TAPIFLEX ČTVERCE 50	TAPIFLEX DÍLCE 50	ACCZENT ESSENTIAL 70
KLASIFIKACE					
Klasifikace	EN 651	Heterogenní akustický vinyl	Heterogenní akustický vinyl	Heterogenní akustický vinyl	-
	EN ISO 10582	-	-	-	Heterogenní kompaktní vinyl
	EN ISO 10874	33-42	33-42	33-42	34-43
Třída otěru	EN 651	T	T	T	-
Obsah pojiva v nášlap. vrstvě	EN ISO 10582	-	-	-	Typ I
TECHNICKÉ PARAMETRY					
Celková tloušťka	EN ISO 24346	3.30 mm	3.30 mm	3.30 mm	2.00 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	2770 g/m ²	3212 g/m ²	3212 g/m ²	3069 g/m ²
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0.50 mm	0.50 mm	0.50 mm	0.70 mm
Balení	EN ISO 24341 (role)	cca. 23 bm x 200 cm	-	-	cca. 23 bm x 200 cm
	EN ISO 24342 (čtverce)	-	50 x 50 cm - 20 čtverců/balení = 5 m ²	-	-
	EN ISO 24342 (dílce)	-	-	100 x 25 cm - 20 dílců/balení = 5 m ²	-
VLASTNOSTI DLE CE ZNAČENÍ (EN 14041)					
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0120-0057-DoP-2014-05	0120-0061-DoP-2014-05	0120-0061-DoP-2014-05	0120-079-DoP-2019-02
Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{fl} s1 lepeno na A ₂ or A1 _n podklad (beton) C _{fl} s1 lepeno na jakýkoliv dřevitý podklad	B _{fl} s1 lepeno na A ₂ or A1 _n podklad (beton) C _{fl} s1 lepeno na jakýkoliv dřevitý podklad	B _{fl} s1 lepeno na A ₂ or A1 _n podklad (beton) C _{fl} s1 lepeno na jakýkoliv dřevitý podklad	B _{fl} s1 lepeno na A ₂ or A1 _n podklad (beton) C _{fl} s1 lepeno na jakýkoliv dřevitý podklad
Sklon ke vzniku stat. elektřiny	EN 1815	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV
Tepelný odpor	EN ISO 10456	0.04 m ² K/W	0.04 m ² K/W	0.04 m ² K/W	0.02 m ² K/W
Protiskluznost	EN 13893	≥ 0.3	≥ 0.3	≥ 0.3	≥ 0.3
TECHNICKÉ VLASTNOSTI					
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	Požadovaná hodnota: ≤ 0.20 mm Nejlepší naměřená hodnota*: 0.10 mm Průměrná naměřená hodnota*: 0.12 mm	Požadovaná hodnota: ≤ 0.20 mm Nejlepší naměřená hodnota*: 0.10 mm Průměrná naměřená hodnota*: 0.12 mm	Požadovaná hodnota: ≤ 0.20 mm Nejlepší naměřená hodnota*: 0.10 mm Průměrná naměřená hodnota*: 0.12 mm	Požadovaná hodnota: ≤ 0.10 mm Nejlepší naměřená hodnota*: 0.02 mm Průměrná naměřená hodnota*: 0.03 mm
Kročejvý útlum	NF EN ISO 717 / 2	ΔL _w = 20 dB	ΔL _w = 19 dB	ΔL _w = 19 dB	ΔL _w = 3 dB
Kročejová neprůzvučnost	NF S31-074	L _{re,w} < 65 dB - Třída A	L _{re,w} < 65 dB - Třída A	L _{re,w} < 65 dB - Třída A	L _{re,w} < 85 dB - Třída C
Protiskluznost ¹⁾	DIN 51130	R9/R10 (Citizen Oak)	R9	R10 (Citizen Oak)	R9/R10 (Citizen Oak)
Nohy nábytku	EN 424	Bez poškození	Bez poškození	Bez poškození	Bez poškození
Židle s pojízdoými kolečky	ISO 4918	Bez poškození	Bez poškození	Bez poškození	Bez poškození
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	≤ 8 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 8 mm
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	≤ 0.10 %	≤ 0.10 %	≤ 0.10 %	≤ 0.10 %
Chemická odolnost	EN ISO 26987	Bez vlivu	Bez vlivu	Bez vlivu	Bez vlivu
Podlahové topení		Vhodné (max. 27°C)	Vhodné (max. 27°C)	Vhodné (max. 27°C)	Vhodné (max. 27°C)
EKOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY					
Celkové VOC emise	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)
BARVY					
		42	8	3	10

Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování. (02/19).

*Pouze pro informaci - nezávazné

Dodržíte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Obráťte se prosím na společnost Tarkett na adrese uvedené pro tyto pokyny.

		20%		TVOC AT 28 DAYS		20%		TVOC AT 28 DAYS		20%		TVOC AT 28 DAYS		32%		TVOC AT 28 DAYS

Colour code	NCS	Welding Rod	Corresponding skirting KS61	Colour code	NCS	Welding Rod	Corresponding skirting KS61	Colour code	NCS	Welding Rod	Corresponding skirting KS61	Colour code	NCS	Welding Rod	Corresponding skirting KS61	Colour code	NCS	Welding Rod	Corresponding skirting KS61				
25094 002	S 4000-N	1287 483	1411 010	25094 205	S 2005-Y20R	1287 848	1411 054	25094 212	S 2040-Y	1287 661	1411 048	25094 219	S 1060-Y90R	1287 868	1411 019	25094 226	S 1040-Y80R	1287 133	1411 047	25188 229	S 5010-Y30R	1287 664	1411 054
25094 005	S 3005-Y50R	1287 291	1411 054	25094 206	S 4020-Y	1287 169	1411 050	25094 213	S 3040-R20B	1287 656	1411 049	25094 220	S 6010-R70B	1288 386	1411 039	25094 227	S 5010-B30G	1287 816	1411 056	25188 230	S 2502-Y	1287 716	1411 012
25094 200	S 4040-R80B	1291 354	1411 039	25094 207	S 1060-Y70R	1288 337	1411 047	25094 214	S 4502-R	1287 382	1411 053	25094 221	S 5502-Y	1287 491	1411 008	25094 234	S 1505-Y40R	1287 069	1411 054	25188 231	S 5005-Y20R	1287 373	1411 054
25094 201	S 6500-N	1287 836	1411 008	25094 208	S 5010-B70G	1287 223	1411 056	25094 215	S 2002-Y50R	1292 455	1411 053	25094 222	S 3020-G70Y	1287 229	1411 053	25094 235	S 2000-N	1287 630	1411 011	25188 232	S 2010-Y20R	1292 855	1411 052
25094 202	S 2060-G90Y	1287 568	1411 036	25094 209	S 3030-B70G	1288 343	1411 044	25094 216	S 3502-Y	1292 771	1411 053	25094 223	S 2005-Y80R	1292 770	1411 053	25094 236	S 2002-Y50R	1292 770	1411 012	25190 001	S 5005-Y20R	1287 537	1411 054
25094 203	S 5005-G80Y	1287 361	1411 053	25094 210	S 2060-Y90R	1287 893	1411 019	25094 217	S 2030-G70Y	1287 494	1411 036	25094 224	S 4010-R70B	1287 740	1411 053	25094 301	S 6000-N	1287 482	1411 009	25190 001	S 4010-Y30R	1287 373	1411 054
25094 204	S 4500-N	1287 742	1411 010	25094 211	S 2040-B30G	1287 871	1411 044	25094 218	S 3020-B30G	1287 762	1411 044	25094 225	S 3502-Y	1287 027	1411 053	25188 228	S 4020-Y30R	1292 373	1411 025	25190 100	S 3005-Y20R	1287 178	1411 054

■ WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Belux Sprl - Tel. +32 16 35 98 80 ■ Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett BV - Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH - Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ EASTERN EUROPE: Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ Czech Republic: Tarkett org. složka - Tel. +420 271 001 600 ■ Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fioktelepe - Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o.o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka - Tel. +421 2 48291 317 ■ South East Europe: Tarkett SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ ASIA AND OCEANIA: Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ AFRICA: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ MIDDLE EAST: Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ NORTH AMERICA: USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ LATIN AMERICA: Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310