

SWING



KONSTRUKCJA	CONSTRUCTION	KONSTRUKCE	HERSTELLUNGSVERFAHREN
TAFTOWANA PĘTLA MELANŻ KOLORÓW 1/10"	TUFTED LOOP PILE TONAL EFFECT 1/10"	VŠIVANÁ SMYČKA BAREVNÝ MELÍR 1/10"	GETUFTED SCHLINGE MEHRFARBIG UNGEMUSTERT 1/10"
SKŁAD	COMPOSITION	SLOŽENI	POLNUTZSCHICHT
100% POLIAMID SDN	100% POLYAMID SDN	100% POLYAMID SDN	100% POLYAMID SDN
PODKŁAD	SECONDARY BACKING	PODKLAD	RÜCKENAUSRÜSTUNG
JUTA SYNTETYCZNA	JUTE SYNTHETIC	JUTA SYNTETICKÁ	JUTE SYNTHETIK
PUNKTY NA M²	STITCHES PER M²	VPICHY NA M²	KNOTEN M²
± 190000	± 190000	± 190000	± 190000
WYSOKOŚĆ WŁÓKNA	PILE HEIGHT	VÝŠKA VLÁKNA	POLHÖHE
± 2,9 mm	± 2,9 mm	± 2,9 mm	± 2,9 mm
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	TOTAL HEIGHT	VÝŠKA CELKOVÁ	GESAMTHÖHE
± 5,3 mm	± 5,3 mm	± 5,3 mm	± 5,3 mm
WAGA WŁÓKNA	YARN WEIGHT	HMOTNOST VLÁKNA	POLGEWICHT
± 520 g/m²	± 520 g/m²	± 520 g/m²	± 520 g/m²
WAGA CAŁKOWITA	TOTAL WEIGHT	HMOTNOST CELKOVÁ	GESAMTGEWICHT
± 1600 g/m²	± 1600 g/m²	± 1600 g/m²	± 1600 g/m²
SZEROKOŚĆ ROLKI	ROLL WIDTH	ŠÍŘE ROLI	BREITE
400/500 cm	400/500 cm	400/500 cm	400/500 cm
1008#CG0011	1008#CG0011	1008#CG0011	1008#CG0011



KOMFORT: ★★★★★

Odporność kolorów na światło Barevná stálost	≥ 5 (4 PASTEL SHADE)	Opór cieplny m2 K/W Tepelný odpor m2 K/W	≤ 0,08
Tłumienie dźwięków ΔLw Izolace proti nárazovému hluku ΔLw	25 dB	Antystaticzność kV Antistatická vlastnost kV	≤ 2
Pochłanianie dźwięków α w Akustická absorpce α w	0,15		