

DŘEVO

PROFESSIONAL

TECHNICKÝ LIST 2018



TECHNICKÉ VLASTNOSTI (EN 13489)		13 mm	14 mm	22 mm
Reakce na oheň	EN 14342 Table 1 (when applicable) / EN 13501	Dfl-s1		
Formaldehydové emise	EN 14342	E1		
Tvrdość dle Brinella (průměrná hodnota) Dub Jasan	(BHN) EN1534	3,7 4,0		
Odolnost obroušení dle Tabera Protoco Lacquer Protoco Natura <i>Tyto typické hodnoty neplatí pro produkty mořené, kartáčované anebo s povrchovou úpravou Hardwax oil.</i>	EN 13696	4000 3500		
Redukce kročejového hluku ΔL_w v dB s 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17		
Tepelná izolace (RT m ² K/W) jen dřevo s plstěnou podložkou s 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141	0,152 0,182 0,192	
Tepelná vodivost (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104	0,11	0,136

POKLÁDKA	
Metoda pokládky 10 - 14 mm 22 mm	Plovoucí pokládká nebo celoplošné lepení Plovoucí pokládká, přibítí hřebíky nebo lepením
Návod na pokládku	Stáhněte z www.tarkett.cz Kontaktujte svého dodavatele pro více info
Kompatibilní s podlahovým topením Maximální povrchová teplota 27°C se samoregulačním systémem podlahového topení	Ano
Start & Stop: Kratších lamel je potřeba přibližně 1 balení na 20 m ²	

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Pokládká	Tarkofoam II / Tarkoflex II Nářadí na pokládku
Příslušenství	Dekoratívní lišty, Náběhové, Lišty kolem trubek
Péče a údržba	Sada na údržbu / Sada spray Mop Bioclean, Refresher
Další alternativy a kompletní nabídka příslušenství na www.tarkett.cz	

ROZMĚRY A BALENÍ	13x194x2027	14x194x2027	22x194x2535
Tloušťka EN 13489 (mm)	13	14	22
Šířka (mm)	194	194	194
Délka (mm)	2027	2027	2535
TL. nášlapné vrstvy (mm)	2,5	3,5	3,5
Lamel/balení	6	6	4
m ² /balení	2,36	2,36	1,97
m ² /paleta	94,40	94,40	68,95
Čistá hmotnost/m ² (kg)	7,3	7,9	10,6

Vzhledem k povaze materiálů, tato tabulka udává typické hodnoty.

ÚDRŽBA
Dřevěné podlahy Tarkett jsou ošetřeny povrchovou úpravou Protoco, účinnou ochranou proti běžnému opotřebení, oděru, škrábancům a skvrnám. Některé podlahy vyžadují častější údržbu pro prodloužení životnosti. Většinou se jedná o světlé podlahové krytiny s povrchovou úpravou Hardwax oil, zejména s kartáčovaným povrchem a/nebo s výraznými detaily. Další informace a návod na údržbu naleznete na našich webových stránkách www.tarkett.cz

Professional 13-14 mm
Protoco Lacquer / Protoco Natura

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	98 % 98 % Natural Renewable	100 % Recyclable
----------------------------	-----------------------------------	---------------------

Professional 22 mm
Protoco Lacquer

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	99 % 99 % Natural Renewable	100 % Recyclable
----------------------------	-----------------------------------	---------------------



PROFESSIONAL

DESIGN
Skutečné dřevěné podlahy pro speciální použití.

ÚDAJE O PRODUKTU	Kód materiálu	Rozměry (mm)			Vzor	Povrchová úprava	Povrchový efekt	Zkosení	Moření	č. DoP
		Tloušťka	Šířka	Délka						
PROFESSIONAL 13 MM										
Oak Nature	8722011	13	194	2 027	3-prkna	Proteco Lacquer	-	-	Ne	0020-0104
	8722002	13	194	2 027	3-prkna	Proteco Natura	-	-	Ne	0020-0104
PROFESSIONAL 14 MM										
Oak Nature	8721001	14	194	2 027	3-prkna	Proteco Lacquer	-	-	Ne	0020-0106
	8721002	14	194	2 027	3-prkna	Proteco Natura	-	-	Ne	0020-0106
PROFESSIONAL 22 MM										
Oak Nature	7825011	22	194	2 535	3-prkna	Proteco Lacquer	-	-	Ne	0020-0117

PROFESSIONAL 13/14 MM



Oak Nature

PROFESSIONAL 22 MM



Oak Nature

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Pro více informací o vzhledu a variacích si prohlédněte Grading Book nebo www.tarkett.cz. Mezinárodní sortiment Tarkett materiálů se skládá z mnoha rozdílných produktů. Dostupnost v jednotlivých zemích se může lišit. Přestože jsme se snažili reprodukovat fotografie, které by reflektovali konečný produkt, kvalita monitoru nebo tiskárny a přirozenost dřeva může mít za následek rozdíly v barvě a struktuře jednotlivých lamel.

Více informací naleznete na našich webových stránkách www.tarkett.cz