

# LINOWALL technický list

| CERTIFIKACE A KLASIFIKACE                 | NORMY                                           | LinoWall<br>2 mm                                                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ podlahové krytiny                     | ISO 24011 (EN 548)                              | Schváleno pro použití na stěny                                                      |
| ČE certifikace                            | EN 15102                                        | ano                                                                                 |
| TECHNICKÉ PARAMETRY                       |                                                 |                                                                                     |
| Povrchová úprava                          |                                                 | xf <sup>2</sup> ™                                                                   |
| Celková tloušťka                          | EN ISO 24346 (EN 428)                           | 2.0 mm                                                                              |
| Celková hmotnost                          | EN ISO 23997 (EN 430)                           | cca. 2 900 g/m <sup>2</sup>                                                         |
| Balení                                    | EN ISO 24341 (EN 426)                           | ≤ 16 x 2 m                                                                          |
| TECHNICKÉ VLASTNOSTI                      |                                                 |                                                                                     |
| Reakce na oheň                            | EN 13501-1                                      | Bs2 d0                                                                              |
| Toxická odpadních zplodin                 | ISO 5659-2 (hodnocení dle EN 45545-2 příloha C) | ClTg(4min.) = 0,06 a ClTg(8min.) = 0,09, testování při ozáření 50 KW/m <sup>2</sup> |
| Elektrostatické vlastnosti                | EN 1815                                         | < 2 kV                                                                              |
| Odolnost proti nárazům                    | EN 259-2                                        | Odolný proti nárazům                                                                |
| Chemická odolnost                         | EN ISO 26987                                    | Odolné proti ředěným kyselinám, olejům, běžným rozpouštědům a alkáliím              |
| Teplotní prostupnost                      | EN ISO 10456                                    | 0.018 m <sup>2</sup> K/W                                                            |
| Barevná stálost                           | EN ISO 105-B02                                  | ≥ 6                                                                                 |
| Přítomnost ftalátů                        | CEN ISO/TS 16181                                | bez ftalátů                                                                         |
| Požadavky na test zápachu emisní třída M1 | EN ISO 16000-28 i.A., VDI 4302                  | Splňuje požadavky                                                                   |
| Čistitelnost a omyvatelnost               | EN 12956<br>EN 233                              | Extrémně dobře omyvatelné                                                           |
| Odolnost proti bakteriím                  | ISO 22196                                       | Ano, jedná se o přirozenou vlastnost (Bacterie EColi a MRSA)                        |
| Barevnost                                 |                                                 | 6                                                                                   |



## UDRŽITELNOST


Společnost Tarkett byla prvním výrobcem linolea, který získal certifikát Cradle to Cradle® což je základ našeho závazku k udržitelnému rozvoji.

## Certifikáty produktů




All our linoleum ranges (except Silencio 18dB Linoleum, SD Static Dissipative xf<sup>2</sup>™ and Linoleum Conductive xf<sup>2</sup>™ ranges)

## Mezinárodní certifikace



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air extérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



## Výrobní certifikace



Vše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování (02/17).

UPOZORNĚNÍ: Společnost Tarkett si ve svém úsilí o zlepšení svých podlahových řešení vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit své technické specifikace, barvy a materiály. Zkontrolujte prosím dostupnost produktů, které jsou k dispozici v době objednávky. Vzhledem k technickým limitům použitých reprodukčních a tiskových technik se vzhled (barva) výrobku může lišit od vzorků, panelů nebo jiných vizuálních zobrazovacích materiálů vystavených zákazníkovi. Je nutné, aby byly produkty správně nainstalovány, pokud mají správně a bezpečně fungovat. Viz pokyny technické instalace a údržby společnosti Tarkett, které jsou k dispozici na [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com) nebo u vašeho prodejce Tarkett.

CUSTOMS TARIFF : 482050000000F



[www.professionals.tarkett.com](http://www.professionals.tarkett.com)