

# SEGNO

DŘEVO - TECHNICKÝ LIST 2020



TECHNICKÝ LIST (EN 13489)		
Reakce na oheň	EN 13501	Cfl-s1
Emise formaldehydu	EN 14342	E1
Tvrдость dle Brinella (průměrná hodnota) Dub	(BHN) EN1534	3,7
Odolnost obroušení dle Tabera <i>Tyto typické hodnoty se nevztahují na produkty mořené, kartáčované nebo s povrchovou úpravou Hardwax oil</i>	EN 13696	N/A
Redukce kročejového hluku $\Delta L_w$ v dB s 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	N/A
Tepelná izolace (RT m <sup>2</sup> K/W) pouze dřevo	EN ISO 10456:2007	0,065
Tepelná vodovost (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,17
Konstrukce	2-vrstvy podložené překližkou	

POKLÁDKA	
Metoda pokládky	Celoplošné lepení
Návod na pokládku	Ke stažení na <a href="http://www.tarkett.cz">www.tarkett.cz</a> Pro více informací kontaktujte prodejce
Vhodné pro podlahové topení Maximální teplota povrchu 27°C se samoregulačním podlahovým topným systémem	Ano

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Pokládka	Doporučená lepidla z návodu na pokládku
Příslušenství	Dekoratивní lišty Náběhové lišty Lišty kolem trubek
Péče a údržba	Wood Floor Care Kit Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Další alternativy a kompletní nabídku příslušenství naleznete na <a href="http://www.tarkett.cz">www.tarkett.cz</a>	

ROZMĚRY A BALENÍ	11x120x600
Tloušťka (mm)	11
Šířka (mm)	120
Délka (mm)	600
Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	3,5
Lamely/balení	30
m <sup>2</sup> /balení	2,16
m <sup>2</sup> /paleta	90,72
Čistá hmotnost/m <sup>2</sup> (kg)	7,16
Vzhledem k povaze materiálů tyto tabulky udávají typické hodnoty.	

ÚDRŽBA
Podlahy Tarkett Segno jsou ošetřeny tvrdým voskovým olejem (Hardwax Oil), účinnou ochranou proti běžnému opotřebení, oděru, škrábancům a skvrnám. Pro prodloužení životnosti podlah s touto povrchovou úpravou je nutná častá údržba. Vždy se řiďte pokyny k údržbě, které jsou k dispozici na webových stránkách.
Návody na údržbu naleznete na <a href="http://www.tarkett.cz">www.tarkett.cz</a>

## Segno Hardwax Oil



The mark of responsible forestry

# SEGNO


## DŘEVO - TECHNICKÝ LIST 2020

### DESIGN

Kolekce obsahuje pravostranné a levostranné modulárních lamely, které jsou k dispozici v několika různých barevných odstínech a ošetřeny tvrdým voskovým olejem. Kombinování lamel různými způsoby vám umožní vytvořit podlahy v tradičních i neobvyklých vzorech.

NÁZEV	Materiálový kód	Rozměry D x Š x T (mm)	Vzor	Povrchová úprava	Povrchový efekt	Zkosení (4 strany)	Moření	Latin name	DoP č.
Segno Oak Lime Stone	41020001	600 x 120 x 11	Levostranný	Hardwax Oil	Kartáčování	Mini	Ano	1	0020-0135
	41020002	600 x 120 x 11	Pravostranný	Hardwax Oil	Kartáčování	Mini	Ano	1	0020-0135
Segno Oak Blonde	41020003	600 x 120 x 11	Levostranný	Hardwax Oil	Kartáčování	Mini	Ano	1	0020-0135
	41020004	600 x 120 x 11	Pravostranný	Hardwax Oil	Kartáčování	Mini	Ano	1	0020-0135
Segno Oak	41020005	600 x 120 x 11	Levostranný	Hardwax Oil	Kartáčování	Mini	Ne	1	0020-0135
	41020006	600 x 120 x 11	Pravostranný	Hardwax Oil	Kartáčování	Mini	Ne	1	0020-0135
Segno Oak Old Grey	41020007	600 x 120 x 11	Levostranný	Hardwax Oil	Kartáčování	Mini	Ano	1	0020-0135
	41020008	600 x 120 x 11	Pravostranný	Hardwax Oil	Kartáčování	Mini	Ano	1	0020-0135
Segno Oak Old Brown	41020009	600 x 120 x 11	Levostranný	Hardwax Oil	Kartáčování	Mini	Ano	1	0020-0135
	41020010	600 x 120 x 11	Pravostranný	Hardwax Oil	Kartáčování	Mini	Ano	1	0020-0135

1: Quercus Robur & Quercus Petraea



Segno Oak Lime Stone



Segno Oak Blonde



Segno Oak



Segno Oak Old Grey



Segno Oak Old Brown

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Pro více informací o vzhledu a variacích si prohlédněte Grading Book nebo [www.tarkett.cz](http://www.tarkett.cz). Mezinárodní sortiment materiálů společnosti Tarkett se skládá z mnoha rozdílných produktů. Dostupnost v jednotlivých zemích se může lišit. Přestože jsme se snažili reprodukovat fotografie tak, aby reflektovaly konečný produkt, kvalita monitoru nebo tiskárny a přirozenost dřeva může mít za následek rozdíly v barvě a struktuře jednotlivých lamel.

Více informací naleznete na [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)